



IMPORTADORA
TOMEBA MBA

Las suspensiones XGS dominan cualquier terreno


diseñadas para todo tipo de viajes y todo tipo de viajeros.
Con un sistema de suspensión XGS, puedes afrontar cualquier cosa.



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- ☒ MAYOR DISTANCIA AL SUELO.
- ☒ MEJOR TRASPORTE DE CARGA.
- ☒ MEJOR CONTROL DE REBOTE, FRENADO Y ACCELERADO.
- ☒ MEJOR SENSACIÓN DE CONDUCCIÓN.
- ☒ MEJOR RENDIMIENTO DE REMOLQUE.

MODELOS COMPATIBLES





Descubre la Tecnología Detrás de XGS Roamer



VÁSTAGO DE
PISTÓN DE CROMO
DURO DE 18 MM

ACEITE DE
AMORTIGUACIÓN
DE ALTA CALIDAD

DIÁMETRO DEL
PISTÓN DE 40 MM

VÁLVULA DE
VARIAS ETAPAS
CONTROLADAS
POR VELOCIDAD

ALTURA DE
MANEJO
RECORTABLE

PARED
EXTERIOR DEL
TUBO DE 1,5 MM

DISEÑO DE
TUBO DOBLE

BUJES DE GOMA DE
ALTA DURABILIDAD

3a.
100,000KM
GARANTÍA

Pistón (tamaño) 35-40MMØ*
Vástago del Pistón (tamaño)
18MMØ

Elevación de Suspensión
0-50MM*

Construcción de **Tubo Doble**.

Nitrógeno Carga **Si**.

*Depende del vehículo.

EFICIENCIA
OEM

ULTIMATE

SENSACIÓN DE CONDUCCIÓN

LIGHT LOAD

HEAVY LOAD CARRYING



Tecnología XGS Rugged al Detalle



3a.
100,000KM
GARANTÍA

Pistón (tamaño) **52MMØ***
Vástago del Pistón (tamaño)
18MMØ

Elevación de Suspensión
40-75MM*

Construcción de **Monotubo.**
Nitrógeno Carga **Si.**

*Depende del vehículo.

EFICIENCIA

OEM

ULTIMATE

SENSACIÓN DE CONDUCCIÓN

LIGHT LOAD

HEAVY LOAD CARRYING



XGS Remote: Innovación y Durabilidad



3a.

**100,000KM
GARANTÍA**

Pistón (tamaño) **52MMØ***

Vástago del Pistón (tamaño) **20MMØ**

Elevación de Suspensión **40-75MM***

Construcción de **Monotubo Ajustable**.

Nitrógeno Carga Si.

*Depende del vehículo.

EFICIENCIA

OEM

ULTIMATE

SENSACIÓN DE CONDUCCIÓN

LIGHT LOAD

HEAVY LOAD CARRYING

Contáctanos:

+593 98 721 4900

TJM.COM.EC

